

## 메세지 처리 가이드

기본적인 사용법은 `src/locales/ja.json` 과 `src/locales/ko.json` 두개의 파일에 해당 언어를 넣어두고 페이지에서 `getMessage` 함수로 불러다 쓰는 방식입니다.

케이스별로 사용법 공유드립니다.

- 단순 텍스트
- 텍스트 파라미터
- html 파라미터

### Basic Usage

```
JS
//component
import { useMessage } from '@/hooks/useMessage'

export default function ComponentName() {
  const { getMessage } = useMessage()

  return (
    <>
      <div>{getMessage('welcome')}</div>
    </>
  )
}

//ko.json
{
  ...
  "welcome": "안녕하세요.",
  ...
}
```

## Usage with parameter

JS

```
//component
import { useMessage } from '@/hooks/useMessage'

export default function ComponentName() {
  const { getMessage } = useMessage()

  return (
    <div>{getMessage('welcome', ['이현호'])}</div>
  )
}

//ko.json
{
  ...
  "welcome": "안녕하세요. {0}님",
  ...
}
```

## Usage with html parameter

JS

```
//component
import { useMessage } from '@/hooks/useMessage'

export default function ComponentName() {
  const { getMessage } = useMessage()

  return (
    <div dangerouslySetInnerHTML={{ __html:
      getMessage('welcome', ['<span style="color: blue">이현호</span>']) }}></div>
  )
}

//ko.json
{
  ...
  "welcome": "안녕하세요. {0}님",
  ...
}
```